



Características


- **Fabricante:** Dois Dez Industrial LTDA
- **Compatibilidade:** Coluna unilateral (PrevQ Load), coluna de concreto ou estruturas de até 200 mm de largura (para fixação com contra chapa)
- **Carga de trabalho:** de 100 a 400 KG/ 01 a 04 usuários (dependendo do comprimento total do sistema)
- **Fixação com contra chapa:** Contra chapa , barra rosca M14, porca sextava e porca travante M14 e arruela M14
- **Fixação em coluna unilateral :** Barra rosca M14, porca sextava e arruela M14
- **Fixação com chumbador químico:** Parafuso M14, porca sextava e arruela M14
- **Material:** ASTM A36
- **Peso total:** 77,6 Kg
- **Acabamento:** Galvanização
- **Uso:** fixação de trilhos rígidos para acesso a cargas ou equipamentos. Pode ser fixado em estrutura existente ou em nossas colunas unilaterais ou bilaterais.

Acompanha: Parafuso M14, porca sextavada M14 e arruela lisa M14


ATENÇÃO! OUTRAS FIXAÇÕES MEDIANTE CONSULTA



FIXAÇÃO COM CHUMBADOR QUÍMICO



FIXAÇÃO EM COLUNA UNILATERAL



FIXAÇÃO EM ESTRUTURA EXISTENTE



ATENÇÃO!

CERTIFIQUE-SE DE LER E COMPREENDER O CONTEÚDO DO MANUAL ANTES DE INICIAR O USO DO EQUIPAMENTO.