

SUPOORTE TRAPEZOIDAL



CÓDIGO DO PRODUTO: 4004GALV

Características


- **Fabricante:** Dois Dez Industrial LTDA
- **Normas atendidas:** NR 35 e NBR16325-2 Tipo C
- **Compatibilidade:** Vigas ou estruturas metálicas de 184 a 249 mm
- **Carga de trabalho :** 200 KG/ 02 usuários
- **Fixação para estrutura metálica:** requisito mínimo 2 parafusos M14 ou barras roscadas M14 (para fixação com contra chapa)
- **Fixação em concreto:** chumbador químico com barra roscada de diâmetro mínimo: ½" pol. (deverá suportar no ensaio de tração a carga de 1500 Kgf)
- **Fixação em viga U:** grampo acauã com porca travante e arruela M14
- **Fixação em viga W:** grampo caiman com parafuso, porca e arruela M14
- **Material:** Aço ASTM A36
- **Peso:** 1,2 Kg
- **Dimensão:** 293 x 76 x 48 mm
- **Acabamento:** Galvanização
- **Uso:** Suporte de início e fim de trecho para linhas de vida em pontes rolantes, platibandas e estruturas metálicas.



ATENÇÃO! OUTRAS FIXAÇÕES MEDIANTE CONSULTA




**FIXAÇÃO COM
CHUMBAMENTO QUÍMICO**



**FIXAÇÃO COM
GRAMPO CAIMAN**



**FIXAÇÃO COM GRAMPO
ACAUÃ**



**FIXAÇÃO COM CONTRA
CHAPA**



ATENÇÃO!

CERTIFIQUE-SE DE LER E COMPREENDER O CONTEÚDO DO MANUAL ANTES DE INICIAR O USO DO EQUIPAMENTO.

"LEIA O MANUAL"